

Panel dotykowy AURUS 2

TDS12020xx



Aurus 2 to dwu przyciskowy panel z hartowanego szkła. Występuje w 4 różnych kolorach: BIAŁY, CZARNY, PERŁOWO SZARE ALUMINIUM i PERŁOWE ŻŁOTO.

Przyciski posiadają białe diody i sygnał dźwiękowy dla jasnej i natychmiastowej informacji zwrotnej.

Łagodne nocne podświetlenie oraz wbudowany odbiornik podczerwieni zapewniają wydawanie dyspozycji AURUSOWI w każdych okolicznościach.

AURUS 2 jest montowany w pojedynczej puszcze ściennej TDS900000 (ściana z cegły) lub TDS90000PB (ściana gipsowa) na śrubach i/lub łapkach (w zestawie). Może być umiejscowiony w pozycji pionowej lub poziomej.

<b>Zastosowanie:</b>		Interfejs kompatybilny z AUTOBUS
<b>Charakterystyka:</b>	Ogólna	Naturalny szklany panel przedni, ceramiczne tło, drukowane i termicznie hartowane 2 pojemnościowe przyciski dotykowe Odbiornik podczerwieni Czujnik temperatury Brzęczyk
	Numery zamówień	TDS12020WH biały TDS12020BL czarny TDS12020AU złoty TDS12020LG szare aluminium
<b>Ustawienia:</b>	Funkcje przycisków	Przy pomocy pakietu PROSOFT 3.3 lub wyższego Funkcje czujnika T° obsługiwane przez wersję PROSOFT V3.3 i nowszą.
	Adres AUTOBUS	Przez przełączniki obrotowe ROT1 + ROT2 ("Dziesiątki" & "Jedności") AURUS 2 używa tylko 1 adres magistrali AUTOBUS.
	Zworki	Opornik zakończeniowy AUTOBUS (ustawiany tylko wtedy gdy panel jest ostatnim interfejsie na magistrali)
<b>Instalacja:</b>		Montowany w standardowej pojedynczej prostokątnej lub okrągłej puszcze ściennej dla ścian z cegły lub z płyt gipsowych. Numery zamówień TELETASK: TDS90000 (ściany ceglane)-TDS90000PB (ściany z płyt gipsowych).
<b>Połączenia:</b>	AUTOBUS	Za pomocą specjalnego kabla podłączeniowego (w zestawie)
	Podczerwień	Na magistrali AUTOBUS (zielony przewód).

**Zużycie energii:**

Max. 18 mA

**Wymiary:**

Panel przedni

90szer. x 90 wys. x 11 grubość na ścianie (w mm)

**Waga netto | brutto:**

0,16 kg | 0,26 kg

**Schemat połączenia:**

---

TDS 12020

