

Płyty czołowe 1U, 2U oraz 3U do skrzynek prostych i złożonych

Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Płyta czołowa wraz z odpowiednią skrzynką prostą lub złożoną tworzy przełącznicę światłowodową.

Oznaczenia:

Płyta czołowa 1U 24ST; Kod: BK/11123241.1V
Płyta czołowa 1U 12ST; Kod: BK/11123121.1V
Płyta czołowa 1U 24SC Duplex; Kod: BK/11121241.1V
Płyta czołowa 1U 12SC Duplex; Kod: BK/11121121.1V
Płyta czołowa 1U 24SC Simplex; Kod: BK/11122241.1V
Płyta czołowa 1U 12SC Simplex; Kod: BK/11122121.1V
Płyta czołowa 2U 48ST; Kod: BK/11131152.1V
Płyta czołowa 2U 24ST; Kod: BK/11131122.1V
Płyta czołowa 2U 48SC Duplex; Kod: BK/11131132.1V
Płyta czołowa 2U 24SC Duplex; Kod: BK/11131112.1V
Płyta czołowa 2U 48SC Simplex; Kod: BK/11131142.1V
Płyta czołowa 2U 72SC Simplex; Kod: BK/11131162.1V
Płyta czołowa 2U 72ST; Kod: BK/11131172.1V
Płyta czołowa 3U 72xSC-Duplex; Kod: BK/11141113.1V
Płyta czołowa 3U 72xST/FC/PC; Kod: BK/11141123.1V
Płyta czołowa 3U 72xSC-Simplex; Kod: BK/11141133.1V
Płyta czołowa 3U 96xSC-Simplex; Kod: BK/11141143.1V
Płyta czołowa 3U 96xST/FC/PC; Kod: BK/11141153.1V
Płyta czołowa 3U 144xSC-Simplex; Kod: BK/11141155.1V

Produkty kompatybilne:

Skrzynka prosta (niewysuwalna) 1U RAL7035; **kod:** BK/11122021
Skrzynka prosta (niewysuwalna) 2U RAL7035; **kod:** BK/11122091
Skrzynka złożona (wysuwalna) 1U RAL7035; **Kod:** BK/11111001.1V
Skrzynka złożona (wysuwalna) 1U RAL9005; **Kod:** BK/11111001.3V
Skrzynka złożona (wysuwalna) 1U RAL7021; **Kod:** BK/11111001.2V
Skrzynka złożona (wysuwalna) 2U RAL7035; **Kod:** BK/11111002.1V
Skrzynka złożona (wysuwalna) 3U RAL7035; **Kod:** BK/11111003.1V



Karta katalogowa

Parametry techniczne:

Mechaniczne:

kolor: jasno szary-RAL7035 lub RAL9005(końcówka kodu .3V) lub RAL7021(końcówka kodu .2V)

wymiary (szer x wys): 480x45mm (1U); 480x90mm (2U); 48x135mm (3U)

waga: 215g (1U); 405g (2U); 595g (3U)

materiał: blacha stalowa

Uwaga 1:

Płyty czołowe 1U dodatkowo mogą być wykonane w innych kolorach RAL: 9005(końcówka kodu .3V) lub 7021(końcówka kodu .2V).

Uwaga 2:

Płyty czołowe w wersji ST są wykonywane zawsze w wersji simplex.

Wersja ST płyt pozwala również na montaż adapterów typu FC, natomiast wersja SC simplex na montaż adapterów typu: MTRJ, E2000 oraz LC. Bliższe informacje znaleźć można w części dotyczącej adapterów światłowodowych.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować, że niniejsza specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez powiadomienia.