

Karta katalogowa

Skrzynki złożone - wysuwalne (do budowy paneli światłowodowych)

Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Skrzynka złożona (wysuwalna) wraz z odpowiednią płytą czołową tworzy przełącznicę światłowodową (przykład kompletnej przełącznicy światłowodowej, panela światłowodowego).

W części przedniej występują dwa uchwyty do podtrzymywania kabli, w tylnej cztery otwory pod przepusty PG13,5. Wyposażona w wysuwalną szufladę umożliwiającą wygodny dostęp do wnętrza. Wewnątrz znajduje się śruba z nakrętką radełkowaną służącą do mocowania max. 4 kaset światłowodowych. Podstawa posiada przetłoczenia do mocowania kabli wewnątrz skrzynki. Skrzynki pakowane w karton.



Oznaczenia:

Skrzynka złożona (wysuwalna) 1U RAL7035; **Kod:** BK/11111001.1V

Skrzynka złożona (wysuwalna) 1U RAL9005; **Kod:** BK/11111001.3V

Skrzynka złożona (wysuwalna) 1U RAL7021; **Kod:** BK/11111001.2V

Skrzynka złożona (wysuwalna) 2U RAL7035; **Kod:** BK/11111002.1V

Skrzynka złożona (wysuwalna) 3U RAL7035; **Kod:** BK/11111003.1V

Produkty kompatybilne:

Płyta czołowa 1U 24ST; Kod: BK/11123241.1V

Płyta czołowa 1U 12ST; Kod: BK/11123121.1V

Płyta czołowa 1U 24SC Duplex; Kod: BK/11121241.1V

Płyta czołowa 1U 12SC Duplex; Kod: BK/11121121.1V

Płyta czołowa 1U 24SC Simplex; Kod: BK/11122241.1V

Płyta czołowa 1U 12SC Simplex; Kod: BK/11122121.1V

Płyta czołowa 2U 48ST; Kod: BK/11131152.1V

Płyta czołowa 2U 24ST; Kod: BK/11131122.1V

Płyta czołowa 2U 48SC Duplex; Kod: BK/11131132.1V

Płyta czołowa 2U 24SC Duplex; Kod: BK/11131112.1V

Płyta czołowa 2U 48SC Simplex; Kod: BK/11131142.1V

Płyta czołowa 2U 72SC Simplex; Kod: BK/11131162.1V

Płyta czołowa 2U 72ST; Kod: BK/11131172.1V

Płyta czołowa 3U 72xSC-Duplex; Kod: BK/11141113.1V

Płyta czołowa 3U 72xST/FC/PC; Kod: BK/11141123.1V

Płyta czołowa 3U 72xSC-Simplex; Kod: BK/11141133.1V

Płyta czołowa 3U 96xSC-Simplex; Kod: BK/11141143.1V

Płyta czołowa 3U 96xST/FC/PC; Kod: BK/11141153.1V

Płyta czołowa 3U 144xSC-Simplex; Kod: BK/11141155.1V



Karta katalogowa

Parametry techniczne:

Mechaniczne:

kolor: jasno szary RAL7035 lub RAL9005 (1U), RAL7021 (1U)

wymiary (szer x wys x gł): 480x45x240mm (1U); 480x90x240mm (2U); 480x135x240mm (3U)

waga: 1050g (1U); 1350g (2U); 1650g (3U)

materiał: blacha stalowa

Uwaga 1:

Płyty czołowe 1U dodatkowo mogą być wykonane w innych kolorach RAL: 9005(końcówka kodu .3V) lub 7021(końcówka kodu .2V).

Uwaga 2:

Chcąc dokonać zmian wewnątrz panela światłowodowego zbudowanego w oparciu o skrzynkę złożoną - zamontowanego w szafie - nie jest konieczne wykręcenie go z szafy (wystarczy odkręcić śruby mocujące szufladę, a samą szufladę wysunąć).

Dodażyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować, że niniejsza specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez powiadomienia.