

## Karta katalogowa

### Zestaw nr 3 wyposażenia do TSM

**Oznaczenia:**

Kod: EM/TSM-W3

### Zestaw nr 3



**Opis i charakterystyka techniczna produktu:**

Zestaw nr 3 zawiera komponenty do terminowania wymaganych przepisami przewodów i kabli infrastruktury telekomunikacyjnej doprowadzonych do telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej. Składają się na niego elementy zakończeń kabli : gniazdo światłowodowe typu SM SC/APC duplex, gniazda RJ45 keystone kat. 5e, gniazda typu F, elementy umożliwiające wykonanie zakończeń światłowodowych oraz organizacyjno-ochronne włókien światłowodowych (pigtail, kasetka światłowodowa), gniazdo zasilające, oznacznik światłowodów.

Zestaw wyposażenia oraz Telekomunikacyjne Skrzynki Mieszkaniowe EmitterNet spełniają wymagania Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej zawarte w rozporządzeniu z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 22 listopada 2012 poz. 1289).

**Oznaczenia:**

Zestaw nr 3 wyposażenia do TSM; kod: EM/TSM-W3

## **Karta katalogowa**

---

### **Produkty powiązane:**

- EM/TSM-PW1Z Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa p/t EmitterNet typ PW1Z (z zamkiem), wym.: 355 x 330 mm (szer. x wys.)
- EM/TSM-PW2Z Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa p/t EmitterNet typ PW2Z (z zamkiem), wym.: 355 x 475 mm (szer. x wys.)

### **Inne zbliżone produkty:**

- EM/TSM-W1 Zestaw nr 1 wyposażenia do TSM; zawiera 2x gniazdo keystone RJ45 kat. 5e, 2x gniazdo typ F, 1x adapter światłowodowy SC/APC duplex, naklejka z laserem
- EM/TSM-W2 Zestaw nr 2 wyposażenia do TSM; zawiera 2x gniazdo keystone RJ45 kat. 5e, 2x gniazdo typ F, 1x adapter światłowodowy SC/APC duplex, 1x gniazdo zasilania 230V 2P+Z, naklejka z laserem

### **Zawartość zestawu nr 3:**

Gniazdo UTP RJ 45 kat. 5e keystone białe (DC/FA-682MK-8-C5E)	2 szt.
Profesjonalne przejście gniazdo F – gniazdo F ( żeńskie/żeńskie) SCETE	2 szt.
Adapter QuickFiber SC APC SM duplex plastik zielony (BK/104ADS30)	1 szt.
Pigtail SC/APC OS2 (9/125µm) easy strip 2m	2 szt.
Kaseta światłowodowa z pokrywą i uchwytem na włókna do EM/TSM	1 szt.
Gniazdo zasilające niskoprofilowe pojedyncze 2P+Z natynkowe (LE/782417)	1 szt.
Naklejka trójkąt z laserem 30x30x30	1 szt.

Pakowane w woreczek foliowy z etykietą.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować, że niniejsza specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez powiadomienia.