

EMITER
net

szafy teleinformatyczne



PÓŁKA GRATIS

4 PROFILE MONTAŻOWE

ZDEJMOWANE OSŁONY BOCZNE ZAMYKANE NA KLUCZ

CZĘŚĆ UCHYLNA W SZAFACH DZIELONYCH
ZAMYKANA NA KLUCZ

PRZEPUSTY W SPODZIE I DACHU





SZAFY 19" WISZĄCE DZIELONE

Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej. Obudowa posiada cztery otwory wyprowadzające do kabli (250x70mm) (2xczęść górna, 2xczęść dolna). Drzwi przednie z wklejoną szybą hartowaną i zamkiem I-punktowym, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwieranie drzwi o 180 stopni. Ściana tylna z blachy stalowej z zamkiem I-punktowym, mocowana przy pomocy zawiasów umożliwiających otwieranie szafy o 180 stopni. Zdejmowane osłony boczne z zamkiem. Pionowe profile montażowe 19" z blachy ocynkowanej, mocowane na poziomych trawersach z rastrem, co 25 mm, minimalna odległość od drzwi przednich 65 mm. W dachu szafy otwór przystosowany do montażu modułu wentylacyjnego I-wentylatorowego. Linki o przekroju 6mm i długości 300mm (do uziemienia drzwi przednich). Półka stała 270mm w standardowym wyposażeniu.

Parametry techniczne:

Kolor szafy RAL 7044 (jasnoszary - struktura) • Kolor drzwi RAL 7010 (ciemnoszary - struktura) • Zabezpieczenie IP 20 • Dwie płaszczyzny montażowe 19" • Ochrona przed ciałami stałymi i pyłem oraz przed wnikaniem wody IP 20 • Szafa kompletnie zmontowana i uziemiona • Szafy pakowane w karton

Typ szafy (wysokość U)	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	Nośność [kg]	Symbol
6U	600	450	370	30	EM/AH6506
9U	600	450	500	40	EM/AH6509
12U	600	450	635	40	EM/AH6512
15U	600	450	770	50	EM/AH6515
18U	600	450	964	50	EM/AH6518
22U	600	450	1083	50	EM/AH6522



SZAFY 19" WISZĄCE NIEDZIELONE

Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej. Obudowa posiada dwa otwory wyprowadzające do kabli (250x70mm) (1xczęść górna, 1xczęść dolna). Drzwi przednie z wklejoną szybą hartowaną i zamkiem I-punktowym, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwieranie drzwi o 180 stopni. Zdejmowane osłony boczne z zamkiem. Dwie płaszczyzny 19" pionowych profili montażowych z blachy ocynkowanej, mocowane na poziomych trawersach z rastrem, co 25 mm, minimalna odległość od drzwi przednich 65 mm. W dachu szafy otwór przystosowany do montażu modułu wentylacyjnego I-wentylatorowego. Linki o przekroju 6mm i długości 300mm (do uziemienia drzwi przednich). Półka stała 270mm w standardowym wyposażeniu.

Parametry techniczne:

Kolor drzwi RAL 7010 (ciemnoszary - struktura) • Zabezpieczenie IP 20 • Dwie płaszczyzny montażowe 19" • Ochrona przed ciałami stałymi i pyłem oraz przed wnikaniem wody IP 20 • Szafa kompletnie zmontowana i uziemiona • Szafy pakowane w karton

Typ szafy (wysokość U)	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	Nośność [kg]	Symbol
6U	600	450	370	50	EM/AP6406
9U	600	450	500	50	EM/AP6409
12U	600	450	635	50	EM/AP6412
15U	600	450	770	50	EM/AP6415
18U	600	450	964	50	EM/AP6418
22U	600	450	1083	50	EM/AP6422