

Ramy montażowe 19" duplex

Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Przeznaczone do instalowania sprzętu sieciowego w standardzie 19" w pomieszczeniach rozdzielni, odpowiednio klimatyzowanych lub wentylowanych, w których pracują urządzenia nie wymagają stosowania dodatkowych osłon ochronnych.

Rama posiada dwie płaszczyzny montażowe 19".



Parametry techniczne:

Podstawa wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo RAL7020 - struktura, przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących. Dwa otwory wprowadzające do kabli (250x70mm)

Cztery profile boczne wykonane z blachy stalowej, malowane proszkowo (standardowo) RAL 7035 - struktura.

Poprzeczka górna wykonana z blachy stalowej, malowany proszkowo RAL 7021 - struktura.

Nóżki poziomujące M10 - 4 sztuki (możliwość zastosowania zestawu kółek nr kat. 174.0011000).

Zestaw montażowy:

1 x płyta przepustu kabli

1 x listwa szczotkowa.

4 x blachowkręt M2,9 x 9,5

8 x śruba imbusowa M8x25

16 x wkręt samogwintujący M6x12

Oznaczenia:

kod	nośność	szerokość	głębokość	wysokość U	waga	wysokość
BK/151.0002321	290	550	710	32	43,5	1540
BK/151.0002421	290	550	710	42	50,5	1985