

Ramy montażowe 19" simplex

Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Przeznaczone do instalowania sprzętu sieciowego w standardzie 19" w pomieszczeniach rozdzielni, odpowiednio klimatyzowanych lub wentylowanych, w których pracują urządzenia nie wymagają stosowania dodatkowych osłon ochronnych.

Rama posiada dwie płaszczyzny montażowe 19".

Podstawa wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo RAL7020 - struktura, przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących. Dwa otwory wprowadzające do kabli (250x70mm).



Parametry techniczne:

Dwa profile boczne wykonane z blachy stalowej, malowane proszkowo (standardowo) RAL 7035 - struktura.

Jedna poprzeczka górna wykonana z blachy stalowej, malowany proszkowo RAL 7021 - struktura.

Nóżki poziomujące M10 - 4 sztuki, (możliwość zastosowania zestawu kółek nr kat. 174.0011000).

Zestaw montażowy:

1 x płyta przepustu kabli

1 x listwa szczotkowa.

4 x blachowkręt M2,9 x 9,5

4 x śruba imbusowa M8x25

8 x wkręt samogwintujący M6x12

Oznaczenia:

| kod | nośność | szerokość | głębokość | wysokość U | waga | wysokość |
|----------------|---------|-----------|-----------|------------|------|----------|
| BK/151.0001321 | 150 | 550 | 710 | 32 | 29,3 | 1540 |
| BK/151.0001421 | 150 | 550 | 710 | 42 | 32,8 | 1985 |