

Szafy ramowe stojące SRS

Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej.

Rama spawana z profili stalowych, przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomych lub montowana na cokole. W dachu i podstawie otwór pod zainstalowania panelu wentylacyjnego. Rama zawiera cztery otwory wprowadzające do kabli (250x70mm).

4 nóżki poziomujące M10 (możliwość zastosowania kółek nr kat. 174.0011000).

2 płyty zaślepiające otwory pod wentylator w dachu i podstawie (możliwość zastosowania płyt perforowanych nr kat. 174.0002001).

Drzwi przednie z wklejoną szybą hartowaną i zamkiem 1-punktowym wyposażonym w dźwignię obrotową zamontowane na zawiasach umożliwiających otwarcie drzwi o 180 stopni.

Ściana tylna oraz dwie ściany boczne z blachy stalowej, zdejmowane, mocowane przy pomocy 2 zamków jednopunktowych.

4 poziome trawersy z blachy ocynkowanej służące do mocowania pionowych profili.

4 pionowe profile montażowe z blachy ocynkowanej, minimalna odległość od drzwi przednich 95mm.

Komplet linek uziemiających o przekroju 6 mm².

Parametry techniczne:

Standardowy kolor RAL 7035 (jasno szary-struktura)

Drzwi z możliwością montażu prawo i lewo stronie wyposażone w zamek 1 punktowy

Zabezpieczenie IP20

Dwie płaszczyzny montażowe 19" (z możliwością zabudowy kolejnych)

Szafa kompletnie uziemiona

Zestaw montażowy:

3 x płyta przepustu kabli

1 x listwa szczotkowa

12 x blachowkręt M2,9 x 9,5

16 x śruba montażowa M6

2 x klucz do ścian bocznych i tylnych

2 x klucz do drzwi przednich



Oznaczenia:

kod	nośność	szerokość	głębokość	wysokość U	waga	wysokość
szafy 15U						
BK/111.6060151	300	600	600	15	44	780
BK/111.6080151	300	600	800	15	51	780
BK/111.8080151	300	800	800	15	59	780
szafy 18U						
BK/111.8080181	300	800	800	18	64	915
szafy 22U						
BK/111.6060221	300	600	600	21	53	1095
BK/111.6080221	300	600	800	21	61	1095
BK/111.8080221	300	800	800	21	71	1095
szafy 27U						
BK/111.8080271	400	800	800	27	79	1315
szafy 32U						
BK/111.6060321	400	600	600	32	73	1535
BK/111.6080321	400	600	800	32	87	1535
BK/111.8080321	400	800	800	32	101	1535
BK/111.6090321	400	800	1000	32	107	1535
szafy 42U						
BK/111.6060421	400	600	600	42	87	1980
BK/111.6080421	400	600	800	42	104	1980
BK/111.8080421	400	800	800	42	121	1980
BK/111.8000421	400	800	1000	42	137	1980
szafy 45U						
BK/111.6060451	400	600	600	45	92	2120
BK/111.6080451	400	600	800	45	109	2120
BK/111.8080451	400	800	800	45	127	2120
BK/111.8000451	400	800	1000	45	149	2120