

### Szafka wisząca 19" dzielona

#### Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Drzwi przednie z wklejoną szybą hartowaną i zamkiem 1 punktowym, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwieranie drzwi o 180 stopni.

Ściana tylna z blachy stalowej, mocowana przy pomocy zawiasów umożliwiających otwieranie szafy o 180 stopni.

Obudowa posiada cztery otwory wprowadzające do kabli (250x70mm) (1część górna, 2część tylna, 1część dolna).

Pionowe profile montażowe 19" z blachy ocynkowanej, mocowane na poziomych trawersach z rastrem co 25 mm, minimalna odległość od drzwi przednich 65mm.

Linki o przekroju 6mm i długości 300mm (do uziemienia drzwi i ściany tylnej).



#### Parametry techniczne:

Standardowy kolor RAL 7035 (jasno szary - struktura)

Zabezpieczenie IP 20

Jedna płaszczyzna montażowa 19"

Drzwi otwierane prawo lub lewostronnie- funkcja uzyskiwana przez możliwość dowolnego zawieszenia (górną - dół) szafy na ścianie

Szafa kompletnie zmontowana i uziemiona

Szafy pakowane w karton

#### Zestaw montażowy:

3 x płyta przepustu kabli

1 x listwa szczotkowa.

12 x blachowkręt M2,9 x 9,5

16 x śruba montażowa M6

2 x klucz do drzwi przednich

**Oznaczenia:**

<b>kod</b>	<b>nośność</b>	<b>szerokość</b>	<b>głębokość</b>	<b>wysokość U</b>	<b>waga</b>	<b>wysokość</b>
BK/141.5001061	30	600	500	6	19	330
BK/141.5001091	40	600	500	9	22	464
BK/141.5001121	40	600	500	12	26	597
BK/141.5001151	50	600	500	15	30	730
BK/141.5001181	50	600	500	18	34	864
BK/141.5001211	50	600	500	21	37	997