

## Szafka serwerowe 19"

### Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Rama spawana z profili stalowych, przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących lub montowana na cokole. W dachu i podstawie otwór pod zainstalowanie panelu wentylacyjnego. Rama zawiera cztery otwory wprowadzające do kabli (250x70 mm) (1xdach, 2xpłaszczyzna tylna, 1xpodstawa).

Nóżki poziomujące M10 (możliwość zastosowania zestawu kółek nr kat. 174.0011000). Płyty zaślepiające otwory pod wentylator w dachu i podstawie (możliwość zastosowania płyt perforowanych nr kat 174.0002002).

Drzwi przednie z zamkiem 3-punktowym wyposażonym w dźwignię obrotową zamontowane na zawiasach umożliwiających otwarcie drzwi o 180 stopni. W drzwiach umieszczono trzy wypełnienia z blachy perforowanej malowanej proszkowo w kolorze srebrnym RAL 9006.

Ściana tylna z blachy stalowej z wyciętą perforacją zapewniającą należytą wentylację zamontowanym urządzeniom, zdejmowana, mocowana przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych.

Ściany boczne z blachy stalowej, zdejmowane, mocowane przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych.

Poziome trawersy z blachy ocynkowanej z rastrem 25 mm służące do mocowania pionowych profili montażowych 19".

Cztery pionowe profile montażowe 19" z blachy ocynkowanej, minimalna odległość od drzwi przednich 95mm. Poprzez przymocowanie ich na stałe do podstawy zapewnia się zwiększoną nośność szafy.

Drzwi, ściany boczne oraz ściana tylna uziemione przy pomocy linek o przekroju 6mm i długości 300mm.

### Parametry techniczne:

Standardowy kolor RAL 7021 (grafit - struktura)

Drzwi z możliwością montażu prawo i lewo stronnie wyposażone w zamek 3-punktowy

Zabezpieczenie IP 20

Dwie płaszczyzny montażowe 19" (z możliwością zabudowy kolejnych)

Szafa kompletnie zmontowana i uziemiona

Szafa przymocowana na drewnianej palecie i zabezpieczona na czas transportu

### Zestaw montażowy:

3 x płyta przepustu kabli

1 x listwa szczotkowa.

12 x blachowkręt M2,9 x 9,5

16 x śruba montażowa M6

2 x klucze do drzwi bocznych i tylnych

2 x klucz do drzwi przednich

4 x nóżka samopoziomująca M10



**Oznaczenia:**

<b>kod</b>	<b>nośność</b>	<b>szerokość</b>	<b>głębokość</b>	<b>wysokość U</b>	<b>waga</b>	<b>wysokość</b>
BK/133.8000422	600	600	1000	42	116	1980
BK/133.8000422	600	800	1000	42	139	1980