

Gniazdo teleinformatyczne RJ45 STP kat. 5e, keystone biały, kod: DC/FA-682MKSF-8-C5E

Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Gniazdo STP RJ45 kat. 5e keystone można instalować w każdym adapterze do złącz typu keystone o wymiarach (wys x szer) 16,10x14,50 mm np. w adapterach do gniazd 45x45, ramkach osprzętu elektrycznego, panelach modułowych, dzięki czemu bardzo szeroka jest lista zastosowań tego gniazda. Gniazdo posiada pełny ekran - 360° (przy zdjętej pokrywce 180°) oraz kolorowe oznaczenie sekwencji połączeń typu 568A/B.



Produkty kompatybilne z gniazdem:

panele:

Panel 19", 24 x RJ45 STP kat. 5e (1U) niebieski, kod: DCN/PPFA-674BKS-248-C5E

Panel 19" 24xRJ45 STP kat.5e, kod: DC/PPFA-674BKS-248-C5E

kable:

Emiter Net FTP kat.5e LS0H (bezhalogenowy), drut 4x2x24AWG kod: K/EMITERNET-FTP5e LS0H

Emiter Net FTP kat.5e ,drut 4 x 2 x 24 AWG, kod: K/EMITERNET-FTP5e

Parametry techniczne:

Mechaniczne:

kolor – białe/srebrne (ekran)

wymiary (szerxwysxgł) - 14,5x16,1x33

waga - 8 gram

Gniazdo:

Złącze typ IDC-LSA

materiał: obudowa PC, UL 94V-0

styk IDC: fosforobraz, pokryty 100 mikronową powłoką z niklu, zewnętrzna powłoka: 150 mikronów cyny

Styki w gnieździe RJ45 - piny z fosforobrazu pokryte 100 mikronową powłoką z niklu, zewnętrzna powłoka: 30 mikronów złota

Parametry mechaniczne:

Gniazdo RJ45 - 500 cykli wpięcia

Złącze IDC - 60 cykli łączenia

Rozmiar kabla 24 do 26 AWG

Temperatura pracy: -10°C do +68°C

Wilgotność 10 do 90%

Parametry elektryczne:

Maksymalna wartość prądu 1,5 A

Napięcie maksymalne 150 V

Maksymalna rezystancja kontaktu 20 mΩ

Minimalna rezystancja izolacji 500 MΩ

Parametry transmisyjne:

Parametry transmisyjne zgodne z normą PN-EN 50173 EIA/TIA 568B; ISO/IEC 11801 2nd ed.; IEC 61156-6; EN 50288-4-2

Certyfikaty:

[Instytut Łączności Potwierdzenie zgodności nr 319/2003 z normami: PN/EN 50173:1999; ISO/IEC 11801](#)