

Panel dotykowy AURUS-OLED – 4x8 przycisków (4 strony)

TDS12022xx



AURUS-OLED to szklany panel dotykowy z 8 pojemnościowymi dotykowymi przyciskami. Cechuje go ukryta struktura menu z czterema w pełni konfigurowalnymi stronami (2 strony są standardowo zaprogramowane jako strony kontroli audio i temperatury).

Posiada on osiem (podświetlanych w nocy) diod informacji zwrotnej, wbudowany odbiornik podczerwieni dla zdalnej kontroli, brzęczyk oraz wbudowany czujnik temperatury dla kontroli temperatury w pomieszczeniu. AURUS jest dostępny w wersji czarnej, białej, złotej i aluminiowo szarej.

Urządzenie może być montowane w pojedynczej puszcze ściiennej, pionowo lub poziomo. Nawet po instalacji pozycja pionowa lub pozioma może zostać w każdej chwili szybko zmieniona.

Zastosowanie: Interfejs kompatybilny z magistralą AUTOBUS

Charakterystyka: Ogólna

Naturalny szklany panel przedni, ceramiczne tło, drukowane i termicznie hartowane.

8 pojemnościowych dotykowych przycisków. Ukryta struktura menu (3 dodatkowe strony, z których 2 są standardowo zaprogramowane jako strony audio i temperatury – każdą stronę można dostosować pod życzenia klienta korzystając z pakietu PROSOFT)

Ukryty przycisk z funkcją czyszczenia (długie naciśnięcie na środkowy ukryty przycisk menu)

Wbudowany odbiornik podczerwieni dla zdalnej kontroli (TDS12051, TDS12502)

Wbudowany czujnik temperatury dla kontroli temperatury w pomieszczeniu (ogrzewanie podłogowe, wentylacja i klimatyzacja)

Brzęczyk

Numery zamówień:

TDS12022WH biały
TDS12022BL czarny
TDS12022AU złoty
TDS12022LG szare aluminium

Ustawienia:

Konfiguracja Przy pomocy pakietu PROSOFT
Funkcje czujnika T° obsługiwane przez wersję PROSOFT V3.2 i nowsze.

Adres AUTOBUS Przez przełączniki obrotowe ROT1 + ROT2 (“Dziesiątki” & “Jedności”)
AURUS używa tylko 1 adres magistrali AUTOBUS)

Zworki Opornik zakończeniowy. Używany gdy interfejs jest ostatnim interfejsem na kablu magistrali AUTOBUS.

Instalacja:

Umieszczany w pojedynczej puszcze ściiennej. Dla ścian z cegły nr ref.: TDS90000, dla ścian z płyt gipsowych nr ref. TDS90000PB.

Może zostać zamocowany w pozycji pionowej lub poziomej. Aby zmienić orientację po instalacji

należy umieścić płaski śrubokręt w przeznaczonym do tego otworze.

Połączenia:	AUTOBUS	Za pomocą specjalnego kabla połączeniowego (w zestawie).
	Podczerwień	Na magistrali AUTOBUS (zielony przewód)
Zużycie energii:	Max. 105 mA	
Wymiary:	90szer. x 140wys. x 11 grubość na ścianie (w mm)	
Waga netto brutto:	0,320 kg 0,400 kg	
Schemat Połączeń:		



