

Smart Dongle-WLAN-FE



Inteligentny

Komunikacja poprzez sieć WLAN i Fast Ethernet (FE)
Obsługa systemu monitorowania producenta zewnętrznego ¹



Prosty

„Plug & Play”
Obsługa maksymalnie 10 urządzeń



Niezawodny

IP65
Obsługa automatycznego wznowiania połączenia

Specyfikacja techniczna

SDongleA-05

Dane ogólne

Maksymalna liczba obsługiwanych urządzeń	10
Maksymalna liczba obsługiwanych falowników	10
Interfejs połączenia	USB
Interfejs Ethernet	10/100M Ethernet
Montaż	Plug & Play
Wskaźnik	Wskaźnik LED
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	146 x 48 x 33 mm
Waga	90 g
Stopień ochrony	IP65
Zużycie energii (standardowe)	2,5 W
Tryb pracy	STA
Algorytm szyfrowania	Mechanizm szyfrowania: WPA/WPA2 Szyfrowanie: TKIP/CCMP/AES

Parametr komunikacji bezprzewodowej

Obsługiwane standardy i częstotliwości	802.11b/g/n (2.412G—2.484G)
--	-----------------------------

Parametry środowiskowe

Zakres temperatur roboczych	-30°C do +65°C
Zakres wilgotności względnej	5 - 95% RH
Zakres temperatur przechowywania	-40°C do +70°C
Maksymalna wysokość robocza	4000 m

Zgodność z normą (więcej informacji dostępnych na życzenie)

Certyfikat	SRRC, CE, RCM
------------	---------------

Kompatybilność z falownikiem

Model falownika	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1	SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 SUN2000-30/36/40-M3
-----------------	---	---